

FICHE TECHNIQUE

FT009

22 EH

Système extensif d'épuration des eaux usées domestiques ENVIRO

21

CONFIGURATION ENVIRO

nombre de rangées	nbr	8
nombre de conduites par rangée	nbre	5 1/2
entre-axe des conduites	m	0,45

DIMENSIONS fouille ENVIRO

Longueur (A) (conduites + boîte de distribution)	m	57,40
Longueur C (conduites)	m	17,40
Largeur (B) sol > 1,00.10-6	m	4,05
Surface fouille Enviro-Septic (AxB)	m2	232,50
Hauteur ENVIRO min.	m	0,90

FOURNITURE LIMPIDO

Conduites ENVIRO	pce	44
Manchons ENVIRO (jonction conduites)	pce	36
Embouts ENVIRO (fermetures conduites)	pce	16
Boîte de distribution ENVIRO	pce	3
Egalisateurs de débit Polylok	pce	8
Extension boîte de distribution 15 cm	pce	3
Extension boîte de distribution 30 cm	pce	3
Bac de récolte	pce	1
Chambre de visite ENVIRO	pce	1
Chapeau de ventilation évent bas	pce	2
<i>Option: filtre anti-odeur évent haut</i>	<i>pce</i>	<i>1</i>

FOURNITURE INSTALLATEUR

Résultat test de percolation du sol	pce	1
Fosse toutes eaux (minimum)	L	7.050
Terassement ENVIRO	m3	209,3
Sable de Rhin 0/2 0/5 non foisonné (BxC)	m3	154,8
T PVC Ø 110	pce	13
Coudes PVC 90° Ø 110 (ou 2x45°)	pce	17
Manchons Ø 110	pce	28
Drain entouré de géotextile Ø 80	m	3
Conduites PVC Ø 110 (estimation)	m	20

DRAIN pour rejet en surface (SANS OKOMPACT):

Géotextile sable - gravier	m2	232,50
Gravier de drainage 10/40 ép. 10 cm	m3	23,3
Drain non entouré de géotextile Ø 80	m	74
Géotextile sur sol imperméable	m2	232,50