

FICHE TECHNIQUE

FT009

38 EH

Système extensif d'épuration des eaux usées domestiques ENVIRO

37

CONFIGURATION ENVIRO

nombre de rangées	nbr	16
nombre de conduites par rangée	nbre	4 3/4
entre-axe des conduites	m	0,45

DIMENSIONS fouille ENVIRO

Longueur (A) (conduites + boîte de distribution)	m	55,10
Longueur C (conduites)	m	15,10
Largeur (B) sol > 1,00.10-6	m	7,65
Surface fouille Enviro-Septic (AxB)	m ²	421,60
Hauteur ENVIRO min.	m	0,90

FOURNITURE LIMPIDO

Conduites ENVIRO	pce	76
Manchons ENVIRO (jonction conduites)	pce	60
Embouts ENVIRO (fermetures conduites)	pce	32
Boîte de distribution ENVIRO	pce	4
Egalisateurs de débit Polylok	pce	16
Extension boîte de distribution 15 cm	pce	4
Extension boîte de distribution 30 cm	pce	4
Bac de récolte	pce	1
Chambre de visite ENVIRO	pce	1
Chapeau de ventilation évent bas	pce	3
<i>Option: filtre anti-odeur évent haut</i>	<i>pce</i>	<i>1</i>

FOURNITURE INSTALLATEUR

Résultat test de percolation du sol	pce	1
Fosse toutes eaux (minimum)	L	9.450
Terassement ENVIRO	m ³	379,4
Sable de Rhin 0/2 0/5 non foisonné (BxC)	m ³	280,2
T PVC Ø 110	pce	23
Coudes PVC 90° Ø 110 (ou 2x45°)	pce	28
Manchons Ø 110	pce	52
Drain entouré de géotextile Ø 80	m	3
Conduites PVC Ø 110 (estimation)	m	35

DRAIN pour rejet en surface (SANS OKOMPACT):

<i>Géotextile sable - gravier</i>	<i>m²</i>	<i>421,60</i>
<i>Gravier de drainage 10/40 ép. 10 cm</i>	<i>m³</i>	<i>42,2</i>
<i>Drain non entouré de géotextile Ø 80</i>	<i>m</i>	<i>114</i>
<i>Géotextile sur sol imperméable</i>	<i>m²</i>	<i>421,60</i>