

FICHE TECHNIQUE

FT009

42 EH

Système extensif d'épuration des eaux usées domestiques ENVIRO

41

CONFIGURATION ENVIRO

nombre de rangées	nbr	18
nombre de conduites par rangée	nbre	4 2/3
entre-axe des conduites	m	0,45

DIMENSIONS fouille ENVIRO

Longueur (A) (conduites + boîte de distribution)	m	54,90
Longueur C (conduites)	m	14,90
Largeur (B) sol > 1,00.10-6	m	8,55
Surface fouille Enviro-Septic (AxB)	m2	469,40
Hauteur ENVIRO min.	m	0,90

FOURNITURE LIMPIDO

Conduites ENVIRO	pce	84
Manchons ENVIRO (jonction conduites)	pce	66
Embouts ENVIRO (fermetures conduites)	pce	36
Boîte de distribution ENVIRO	pce	4
Egalisateurs de débit Polylok	pce	18
Extension boîte de distribution 15 cm	pce	4
Extension boîte de distribution 30 cm	pce	4
Bac de récolte	pce	1
Chambre de visite ENVIRO	pce	1
Chapeau de ventilation évent bas	pce	3
<i>Option: filtre anti-odeur évent haut</i>	<i>pce</i>	<i>1</i>

FOURNITURE INSTALLATEUR

Résultat test de percolation du sol	pce	1
Fosse toutes eaux (minimum)	L	10.050
Terassement ENVIRO	m3	422,5
Sable de Rhin 0/2 0/5 non foisonné (BxC)	m3	312,0
T PVC Ø 110	pce	25
Coudes PVC 90° Ø 110 (ou 2x45°)	pce	30
Manchons Ø 110	pce	58
Drain entouré de géotextile Ø 80	m	3
Conduites PVC Ø 110 (estimation)	m	38

DRAIN pour rejet en surface (SANS OKOMPACT):

Géotextile sable - gravier	m2	469,40
Gravier de drainage 10/40 ép. 10 cm	m3	47
Drain non entouré de géotextile Ø 80	m	128
Géotextile sur sol imperméable	m2	469,40