

FICHE TECHNIQUE

FT009

5 EH

Système extensif d'épuration des eaux usées domestiques ENVIRO

CONFIGURATION ENVIRO

nombre de rangées	nbr	2	3	4	5
nombre de conduites par rangée	nbre	5	3 1/3	2 1/2	2
entre-axe des conduites	m	0,45	0,45	0,45	0,45

DIMENSIONS fouille ENVIRO

Longueur (A) (conduites + boîte de distribution)	m	16,50	11,40	8,90	7,30
Longueur C (conduites)	m	15,90	10,80	8,30	6,70
Largeur (B) sol > 1,00.10-6	m	1,35	1,80	2,25	2,70
Surface fouille Enviro-Septic (AxB)	m2	22,30	20,60	20,10	19,80
Hauteur ENVIRO min.	m	0,90	0,90	0,90	0,90

FOURNITURE LIMPIDO

Conduites ENVIRO	pce	10	10	10	10
Manchons ENVIRO (jonction conduites)	pce	8	7	6	5
Embouts ENVIRO (fermetures conduites)	pce	4	6	8	10
Boîte de distribution ENVIRO	pce	1	1	1	1
Egalisateurs de débit Polylok	pce	2	3	4	5
Extension boîte de distribution 15 cm	pce	1	1	1	1
Extension boîte de distribution 30 cm	pce	1	1	1	1
Bac de récolte	pce	1	1	1	1
Chambre de visite ENVIRO	pce	1	1	1	1
Chapeau de ventilation évent bas	pce	1	1	1	1
Option: filtre anti-odeur évent haut	pce	1	1	1	1

FOURNITURE INSTALLATEUR

Résultat test de percolation du sol	pce	1	1	1	1
Fosse toutes eaux (minimum)	L	3.000	3.000	3.000	3.000
Terassement ENVIRO	m3	20,1	18,5	18,1	17,8
Sable de Rhin 0/2 0/5 non foisonné (BxC)	m3	15,0	13,8	13,4	13,2
T PVC Ø 110	pce	3	4	5	6
Coudes PVC 90° Ø 110 (ou 2x45°)	pce	7	8	9	10
Manchons Ø 110	pce	10	13	16	19
Drain entouré de géotextile Ø 80	m	3	3	3	3
Conduites PVC Ø 110 (estimation)	m	9	11	13	14

DRAIN pour rejet en surface (SANS OKOMPACT):

Géotextile sable - gravier	m2	22,30	20,60	20,10	19,80
Gravier de drainage 10/40 ép. 10 cm	m3	2,3	2,1	2,1	2
Drain non entouré de géotextile Ø 80	m	18	13	19	17
Géotextile sur sol imperméable	m2	22,30	20,60	20,10	19,80

Ces données sont données à titre indicatif, l'installateur est tenu de vérifier ces quantités